

DISCO DA TAGLIO

a centro piano, per smerigliatrice angolare. Idoneo per tagliare acciaio inossidabile, acciaio alta resistenza ferro.


GRINDING

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 001 778	115 x 1,0	50
551 002 778	115 x 1,6	50
551 003 778	230 x 1,9	25

DISCO DA TAGLIO

a centro piano, per smerigliatrice angolare. Idoneo per tagliare ghisa, bronzo, ottone, materiali per l'edilizia, pietra.


GRINDING

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 004 778	115 x 1,6	50
551 005 778	230 x 1,9	25

DISCO DA TAGLIO

a centro depresso, per smerigliatrice angolare. Idoneo per tagliare ferro e materiali ferrosi.


GRINDING

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 006 778	115 x 3,2	50
551 007 778	230 x 3,2	25

DISCO DA TAGLIO

a centro depresso, per smerigliatrice angolare. Idoneo per tagliare pietra e materiali per l'edilizia di media durezza.


GRINDING

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 008 778	115 x 3,2	50
551 009 778	230 x 3,2	25

DISCO DA TAGLIO

a centro depresso, per smerigliatrice angolare. Idoneo per tagliare granito.


GRINDING

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 010 778	230 x 3,2	25

DISCO DA SBAVO

a centro depresso, per smerigliatrice angolare. Idoneo per ferro, acciaio e materiali ferrosi di media durezza.


GRINDING


COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 011 778	115 x 4,8	25
551 012 778	230 x 6,8	25

DISCO DA TAGLIO

a centro depresso, per smerigliatrice angolare. Idoneo per tagliare acciaio e ferro.


flexOvit

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 014 784	115 x 3,0	25
551 015 784	230 x 3,0	25

DISCO DA TAGLIO

a centro depresso, per smerigliatrice angolare. Idoneo per tagliare materiali per l'edilizia e pietra.


flexOvit

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 016 784	115 x 1,6	25
551 017 784	230 x 1,9	25

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

sinterizzato, a corona continua ondulata, anima standard in acciaio. Velocità massima operativa 80m/s.


flexOvit

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 001 784	115	1
551 002 784	230	1

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

sinterizzato, a corona segmentata a settore, anima standard in acciaio. Velocità massima operativa 80 m/s.


flexOvit

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 003 784	115	1
551 004 784	230	1

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

sinterizzato, corona ondulata extra sottile, anima perforata in acciaio. Velocità massima operativa 80 m/s.
Indicato per il taglio di gres porcellanato


flexOvit

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 005 784	115	1

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

sinterizzato, corona continua liscia, anima standard in acciaio. Velocità massima operativa 80 m/s


flexOvit

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 006 784	115	1

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

saldato a laser, corona a settori segmentata, anima perforata in acciaio. Velocità massima operativa 80 m/s. idoneo per tagliare cemento armato, acciaio e ferro.


flexOvit

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 007 784	230	1

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

sinterizzato, corona liscia continua, anima perforata in acciaio. Velocità massima operativa 80 m/s. Idoneo per tagliare piastrelle.


GRINDING

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 024 778	230	1

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

sinterizzato, a corona segmentata a settore, anima standard in acciaio. Velocità massima operativa 80m/s.


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
551 001 615	115	1
551 002 615	230	1

DISCO LAMELLARE OSSIDO DI ALLUMINIO

con supporto in plastica. idoneo per metalli, metalli non ferrosi, legno, alluminio, ghisa, plastica, bronzo. Diametro 115 x 22,23


GRINDING

COD. ART.	GRANA N°	PZ. CONF.
551 013 778	40	20
551 014 778	60	20
551 015 778	80	20

DISCO LAMELLARE OSSIDO DI ZIRCONIO

con supporto in plastica. Idoneo per acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, metalli, metalli non ferrosi, alluminio e ghisa.


GRINDING

COD. ART.	GRANA N°	PZ. CONF.
551 016 778	40	20
551 017 778	60	20
551 018 778	80	20

DISCO IN FIBRA OSSIDO DI ALLUMINIO

idoneo per metalli, metalli non ferrosi, legno, alluminio, ghisa, plastica e bronzo.


GRINDING

COD. ART.	GRANA N°	PZ. CONF.
551 019 778	24	100
551 020 778	36	100
551 021 778	60	100
551 022 778	80	100
551 023 778	120	100