

KERASET


Adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, per interni ed esterni, resistente al gelo.

N.B. Non usare su getti di calcestruzzo.

Su gesso applicare PRIMER preventivamente.
Consumo : 2,5 > 5 Kg/m

Applicazione Spatola dentata n 4 > 5 > 6 m secondo 1 uso.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 001 710 | GRIGIA | 25 Kg | 50 X 25Kg |
| 524 002 710 | BIANCA | 25 Kg | 50 X 25Kg |

ADESILEX P9


Superadesivo in polvere per piastrelle ceramiche, gres porcellanato e pietre. Per interni ed esterni resistente al gelo. Idoneo alla sovrapposizione con piastrelle di medio formato.

N.B. Non usare su getti di calcestruzzo.

Su gesso applicare PRIMER G preventivamente.

Consumo : 2 > 5 Kg/m
Applicazione spatola dentata n 4 > 5 > 6 secondo 1 uso.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 006 710 | GRIGIA | 25 Kg | 50 X 25Kg |
| 524 007 710 | BIANCA | 25 Kg | 50 X 25Kg |

KERABOND


Adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, per interni ed esterni, resistente al gelo. Spessore dell adesivo fino a 5 mm.

N.B. Non usare su getti di calcestruzzo.

Su gesso applicare PRIMER G preventivamente.
Consumo : 2,5 > 5 Kg/m

Applicazione Spatola dentata n 4 > 5 > 6 secondo 1 uso.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 003 710 | GRIGIA | 25 Kg | 50 X 25Kg |
| 524 004 710 | BIANCA | 25 Kg | 50 X 25Kg |

KERAFLEX


Adesivo in polvere a base cementizia, con una buona deformabilità. Adatto per gres porcellanato, pietre e ceramiche, per interni ed esterni. Idoneo per la sovrapposizione.

Su gesso applicare PRIMER preventivamente.
Consumo : 2,5 > 4 Kg/m

Applicazione Spatola dentata n 4 > 5 > 6 secondo 1 uso.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 008 710 | GRIGIA | 25 Kg | 50 X 25Kg |
| 524 009 710 | BIANCA | 25 Kg | 50 X 25Kg |

TIXOBOND WHITE


Adesivo in polvere cementizio superbianco, per rivestimenti ceramici, gres porcellanato.

A scivolamento verticale nullo con tempo aperto allungato.

Su gesso applicare PRIMER preventivamente.
Consumo : 2,5 > 5 Kg/m

Applicazione Spatola dentata n 4 > 5 > 6 m secondo 1 uso.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 005 710 | BIANCA | 25 Kg | 50 X 25Kg |

KERAFLEX MAXI


Adesivo in polvere a base cementizia, con una buona deformabilità. Adatto per gres porcellanato, pietre e ceramiche, per interni ed esterni. Idoneo per la sovrapposizione.

Spessori da 3 a 15 mm

Su gesso applicare PRIMER preventivamente.
Consumo : 1,2 Kg per mm di spessore

Applicazione Spatola dentata n 4 > 5 > 6

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 010 710 | GRIGIA | 25 Kg | 50 X 25Kg |
| 524 011 710 | BIANCA | 25 Kg | 50 X 25Kg |

KERACOLOR FF



Malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe fino a 6 mm.

Consumo : secondo le dimensioni del giunto.

Applicazione spatola in gomma

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------------------|----------|------------|
| 524 040 710 | 100 bianco | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 041 710 | 100 bianco | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 042 710 | 113 grigio cem. | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 043 710 | 113 grigio cem. | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 044 710 | 110 manhattan | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 045 710 | 110 manhattan | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 046 710 | 111 grigio argento | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 047 710 | 112 grigio medio | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 048 710 | 114 antracite | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 050 710 | 130 jasmine | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 020 710 | 131 vaniglia | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 051 710 | 132 beige 2000 | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 021 710 | 141 caramel | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 420 710 | 140 corallo | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 052 710 | 142 marrone | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 421 710 | 144 cioccolato | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 423 710 | 145 terra siena | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 422 710 | 160 magnolia | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 424 710 | 170 celeste | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 425 710 | 181 verde giada | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 426 710 | 182 tormalina | 4 x 5 Kg | 32 scatole |

KERACOLOR GG



Malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.

Consumo : secondo le dimensioni del giunto.

Applicazione spatola in gomma

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------------------|----------|------------|
| 524 060 710 | 100 bianco | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 061 710 | 100 bianco | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 062 710 | 113 grigio cem. | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 063 710 | 113 grigio cem. | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 064 710 | 110 manhattan | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 065 710 | 110 manhattan | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 066 710 | 111 grigio argento | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 067 710 | 111 grigio argento | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 068 710 | 114 antracite | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 069 710 | 114 antracite | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 427 710 | 131 vaniglia | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 074 710 | 132 beige 2000 | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 428 710 | 141 caramel | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 429 710 | 140 corallo | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 075 710 | 142 marrone | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 430 710 | 144 cioccolato | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 431 710 | 145 terra siena | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 432 710 | 160 magnolia | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 433 710 | 170 celeste | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 434 710 | 181 verde giada | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 073 710 | 130 jasmine | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 072 710 | 112 grigio medio | 4 x 5 Kg | 32 scatole |

ISOLASTIC



Lattice elasticizzante da miscelare con Kerabond, Adesilex P10 e Kerafloor, dando loro un alta deformabilit ed alte prestazioni con tempi aperti allungati.

Consumo : 1 > 2 Kg/m

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|---------------|
| 524 030 710 | 25 Kg | 24 x 25Kg |
| 524 031 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |
| 524 032 710 | 05 Kg | 128 x 5Kg |
| 524 033 710 | 01 Kg | 27 x 12 x 1Kg |

FUGOLASTIC



Additivo speciale per Keracolor. Rende più elastiche ed impermeabili le fughe. N.B. Non usare su cotto e klinker non smaltato.

Consumo : 1:3 Keracolor FF1:5 Keracolor GG

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|---------------|
| 524 034 710 | 25 Kg | 24 x 25Kg |
| 524 035 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |
| 524 036 710 | 05 Kg | 128 x 5Kg |
| 524 037 710 | 01 Kg | 27 x 12 x 1Kg |

ULTRACOLOR PLUS


Malta ad alte prestazioni modificata con polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento rapido, idrorepellente, ed antimuffa.

Consumo : secondo le dimensioni del giunto.

Applicazione spatola in gomma.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|------------------|----------|------------|
| 524 140 710 | 100 bianco | 23 Kg | 50 x 23Kg |
| 524 141 710 | 100 bianco | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 142 710 | 113 grigio cem. | 23 Kg | 50 x 23Kg |
| 524 143 710 | 113 grigio cem. | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 144 710 | 110 manhattan | 23 Kg | 50 x 23Kg |
| 524 145 710 | 110 manhattan | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 146 710 | 114 antracite | 23 Kg | 50 x 23Kg |
| 524 147 710 | 114 antracite | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 148 710 | 120 nero | 23 Kg | 50 x 23Kg |
| 524 149 710 | 120 nero | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 150 710 | 111 grigio arg. | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 151 710 | 112 grigio medio | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 152 710 | 130 jasmine | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 153 710 | 131 vaniglia | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 154 710 | 132 beige 2000 | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 155 710 | 140 corallo | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 156 710 | 141 caramello | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 157 710 | 142 marrone | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 158 710 | 143 terracotta | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 159 710 | 144 cioccolato | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 160 710 | 145 terra siena | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 161 710 | 160 magnolia | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 162 710 | 161 malva | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 163 710 | 162 viola | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 164 710 | 170 celeste | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 165 710 | 180 menta | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 166 710 | 181 verde giada | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 167 710 | 182 tormalina | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 168 710 | 150 giallo | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 524 169 710 | 171 turchese | 4 x 5 Kg | 32 scatole |
| 529 170 710 | 172 blu spazio | 4 x 5 Kg | 32 scatole |

KERAPOXY


Malta per fughe ed adesivo epossidico antiacido, bicomponente ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo, per la posa di piastrelle e materiale lapideo max. fuga 3 mm

Consumo : secondo dimensioni del giunto.
Come adesivo: 2 > 5Kg²/m

Applicazione a spatola

Disponibile in tutti i colori della cartella fughe mape

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|----------------|---------|---------------|
| secondo colore | 10 Kg | 48 x 10Kg |
| secondo colore | 5 Kg | 100 x 5Kg |
| secondo colore | 2 Kg | 15 x 12 x 2Kg |

MAPESIL AC


Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, antimuffa, esente da solventi.

Consumo : secondo le dimensioni del giunto.

Applicazione pistola

Disponibile in tutti i colori della cartella fughe mape

| COD. ART. | DIMENSIONE. | CONFEZ. |
|----------------|-------------|---------|
| secondo colore | 310 ml | 25 Pz |

KERANET POLVERE


Pulitore a base acida concentrato per piastrelle pietre naturali ecc.. Elimina le efflorescenze di calcare nel cotto toscano.

Consumo : secondo sporco.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|----------|----------|
| 524 184 710 | 4 x 5Kg | 21 conf. |
| 524 185 710 | 18 x 1Kg | 24 conf. |

KERANET LIQUIDO


Pulitore a base acida (soluzione 15%) per piastrelle pietre naturali ecc.. Elimina le fluorescenze di calcare nel cotto toscano.

Consumo : secondo sporco.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|---------------|
| 524 180 710 | 25Kg | 24 x 25Kg |
| 524 181 710 | 10Kg | 60 x 10Kg |
| 524 182 710 | 5Kg | 128 x 5Kg |
| 524 183 710 | 1Kg | 27 x 12 x 1Kg |

MAPEGROUT TISSOTROPICO


Malta a ritiro controllato fibrorinforzata di consistenza tissotropica per il risanamento del calcestruzzo

Consumo : 19 Kg/Åper cm di spessore.

Applicazione Spatola, cazzuola, macchina intonacatrice

COD. ART.
524 207 710

CONFEZ.
25 Kg

PALLET
50 X 25Kg

MAPEGROUT RAPIDO


Malta a ritiro controllato fibrorinforzata a presa ed indurimento rapido per il risanamento del calcestruzzo

Consumo : 18 Kg/Åper cm di spessore.

Applicazione Cazzuola, spatola liscia.

COD. ART.
524 208 710

CONFEZ.
25 Kg

PALLET
50 X 25Kg

MONOFINISH


Malta cementizia monocomponente a presa normale per la rasatura di calcestruzzi e intonaci.

Consumo : 1,4 Kg/Åper mm di spessore.

Applicazione Spatola liscia

COD. ART.
524 212 710

CONFEZ.
22 Kg

PALLET
50 X 22Kg

MAPEFINISH


Malta cementizia bicomponente a presa normale per la rasatura di calcestruzzi.

Consumo : 2 Kg/Åper mm di spessore.

Applicazione Spatola liscia.

COD. ART.
524 210 710

CONFEZ.
(A) 24 Kg

PALLET
50 X 24Kg

524 211 710

(B) 6 Kg

100 X 6Kg

MAPEFER


Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per ferri d'armatura.

Consumo : 150 g/Åper ferro diametro 10 mm.

Applicazione Pennello.

COD. ART.
524 205 710

CONFEZ.
2 Kg

PALLET
150 X 02Kg

MAPEFER 1K


Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per ferri d'armatura.

Consumo : 250 g/Åper ferro diametro 8 mm.

Applicazione Pennello.

COD. ART.
524 206 710

CONFEZ.
4 x 5Kg

PALLET
32 scatole

ULTRAPLAN


Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm.

Consumo : 1,6 Kg² per mm di spessore.

Applicazione Spatola o pompa.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 190 710 | GRIGIO | 23 Kg | 50 x 23Kg |

ULTRAPLAN MAXI


Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 3 a 30 mm.

Consumo : 1,7 Kg² per mm di spessore.

Applicazione Spatola o pompa.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 191 710 | GRIGIO | 25 Kg | 50 x 25Kg |

NIVOPLAN


Malta livellante per pareti e soffitti all'interno e all'esterno per spessori da 2 a 30 mm

Consumo : 1,4 Kg² per mm di spessore.

Applicazione Spatola.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 192 710 | GRIGIO | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 193 710 | BIANCO | 25 Kg | 50 x 25Kg |

NIVORAPID


Rasatura cementizia tissotropica per applicazione anche in verticale ad asciugamento ultrarapido, per spessori da 1 a 20 mm

Consumo : 1,6 Kg² per mm di spessore.

Applicazione Spatola metallica.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 194 710 | GRIGIO | 25 Kg | 50 x 25Kg |

PLANITOP 540


Rasatura a civile, a base cementizia, per superfici in calcestruzzo e per intonaci interni ed esterni stagionati, applicabile in spessori fino a 3 mm.

Consumo : 1,4 Kg² per mm di spessore.

Applicazione Spatola liscia.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 016 710 | GRIGIO | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 213 710 | BIANCO | 25 Kg | 50 x 25Kg |

PLANITOP 400


Malta tissotropica a ritiro compensato a presa rapida per il ripristino corticale del calcestruzzo, applicabile in spessore variabile a 1 a 40 mm in una sola mano.

Consumo : 18,5 Kg² per cm di spessore.

Applicazione Spatola liscia, cazzuola.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 209 710 | 25 Kg | 50 x 25Kg |

GRANIRAPID



Adesivo cementizio bicomponente ad alte prestazioni, deformabile, a presa ed idratazione rapida, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo (spessore adesivo fino a 10 mm).

Consumo : 3 > 8 Kg/m² per cm di spessore

Applicazione Spatola dentata 4 > 5 > 6 > 10

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|------------|---------|-------------|
| 524 012 710 | GRIGIO (A) | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 013 710 | GRIGIO (B) | 5,5 Kg | 100 x 5,5Kg |
| 524 014 710 | BIANCO (A) | 22,5 Kg | 50 x 22,5Kg |
| 524 015 710 | BIANCO (B) | 5,5 Kg | 100 x 5,5Kg |

ADESILEX P10



Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per rivestimenti in mosaico vetroso, ceramico e di marmo (spessore dell'adesivo fino a 5 mm).

Adatto per piscine.

Consumo : 2 > 5 Kg/m² per cm di spessore

Applicazione Spatola dentata 4 > 5 > 6

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 017 710 | BIANCO | 25 Kg | 50 x 25Kg |

ULTRABOND P902 2K



Adesivo epossipoliuretano bicomponente per l'incollaggio di parquet di qualunque formato e specie su massetti realizzati con MAPECEM, TOP CEM e PRONTI, massetti cementizi, vecchi pavimenti in legno, ceramica, marmo ecc.. Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Consumo : 1 > 1,5 Kg/m² per cm di spessore

Applicazione Spatola dentata per legno N 2 > 4

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 018 710 | SCURO | 10 Kg | 44 x 10Kg |
| 524 019 710 | CHIARO | 10 Kg | 44 x 10Kg |

KERALASTIC



Adesivo poliuretano bicomponente ad alte prestazioni, per piastrelle e materiale lapideo.

Consumo : 2,5 > 5 Kg/m² per cm di spessore.

Applicazione Spatola dentata N 4 > 5

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 022 710 | GRIGIO | 10 Kg | 48 x 10Kg |
| 524 023 710 | GRIGIO | 5 Kg | 100 x 5Kg |
| 524 024 710 | BIANCO | 10 Kg | 48 x 10Kg |
| 524 025 710 | BIANCO | 5 Kg | 100 x 5Kg |

EDESILEX FIS13



Adesivo e rasatura in dispersione acquosa da miscelare con cemento per rivestimenti isolanti a cappotto.

Consumo per incollaggio:
> a toppe: 1 > 2² Kg/m²
> a spatola: 0,9 > 1,2 Kg/m²

Consumo per rasatura:
1,5 Kg/m² di spessore.

Applicazione Spatola.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 214 710 | 25 Kg | 33 x 25Kg |
| 524 215 710 | 15 Kg | 48 x 15Kg |

PLANICRETE



Lattice di gomma sintetica per malte cementizie per migliorarne l'adesione e le resistenze meccaniche

Consumo : vedi bollettino tecnico.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|---------------|
| 524 199 710 | 25 Kg | 24 x 25Kg |
| 524 200 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |
| 524 201 710 | 5 Kg | 128 x 5Kg |
| 524 202 710 | 1 Kg | 27 x 12 x 1Kg |

MAPECEM


Legante idraulico speciale per massetti a presa ed asciugamento rapido (24ore) a ritiro controllato.

Consumo : 3,5 > 4,5 Kg/m per cm di spessore

Applicazione Per battitura e staggiatura.

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
| 524 186 710 | 20 Kg | 50 x 20Kg |

TOPCEM


Legante idraulico speciale per massetti a presa normale, ad asciugamento veloce (4 giorni) ed a ritiro controllato.

Consumo : 2 > 2,5 Kg/m per cm di spessore

Applicazione Per battitura e staggiatura.

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
| 524 188 710 | 20 Kg | 50 x 20Kg |

TOPCEM PRONTO


Malta premiscelata pronta all'uso per massetti a presa normale, ad asciugamento veloce (4 giorni) ed a ritiro controllato.

Consumo : 18 > 20 Kg/m per cm di spessore

Applicazione Per battitura e staggiatura

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
| 524 189 710 | 25 Kg | 50 x 25Kg |

LAMPOCEM


Legante idraulico antiritiro pronto all'uso, a presa ed indurimento rapidi.

Consumo : 1,8 Kg/cm² cavità da riempire

Applicazione Cazzuola, spatola liscia

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
| 524 203 710 | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 204 710 | 4 x 5Kg | 32 scatole |

PRIMER G


Appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC).

Consumo : 0,1 > 0,2 Kg/m secondo l'utilizzo.

Applicazione Pennello

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
| 524 195 710 | 25 Kg | 24 x 25Kg |
| 524 196 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |
| 524 197 710 | 5 Kg | 128 x 5Kg |
| 524 198 710 | 1 Kg | 27 x 12 x 1Kg |

MAPEFLUID N200


Additivo superfluidificante a base di naftalensolfonato, per calcestruzzi. Permette una notevole riduzione dell'acqua di impasto, con un sensibile aumento delle resistenze meccaniche anche a breve stagionatura.

Dosaggio: da 0,5 a 1,5 lt per ogni 100Kg di cemento

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
| 524 233 710 | 25 Kg | 24 x 25Kg |
| 524 234 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |

PLANITOP 200



Malta cementizia monocomponente per la rasatura di superfici irregolari e la finitura con effetto civile di pareti all'interno ed all'esterno.

Consumo : 1,3 Kg/m² per mm di spessore.

Applicazione Spatola liscia

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 258 710 | GRIGIO | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 255 710 | BIANCO | 25 Kg | 50 x 25Kg |

POROMAP INTONACO



Malta premiscelata deumidificante ed isolante, resistente ai sali, di colore grigio per il risanamento delle murature umide in pietra, mattone e tufo applicabile a mano.

Consumo : 10 > 11,5 Kg/m² per mm di spessore.

Applicazione Cazzuola, frattazzo metallico.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 232 710 | 20 Kg | 50 x 20Kg |

POROMAP RINZAFFO



Malta premiscelata, resistente ai sali, da applicare a mano, prima di realizzare l'intonaco deumidificante ed isolare con POROMAP INTONACO.

Consumo : 7,5 > 8 Kg/m² per 5 mm di spessore.

Applicazione Cazzuola.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 231 710 | 25 Kg | 50 x 25Kg |

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO



Malta premiscelata sali resistente di colore chiaro, esente da cemento, a base di eco>pozzolana, da applicare prima di realizzare intonaci con MAPE>ANTIQUE MC, CC, LC su supporti in pietra, mattone e tufo.

Consumo : 7,5 Kg/m² per 5 mm di spessore.

Applicazione Cazzuola.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 375 710 | 20 Kg | 50 x 20Kg |

MAPE-ANTIQUE LC



Legante, esente da cemento, a base di eco>pozzolana, per malte chiare deumidificanti per il risanamento delle murature umide in pietra, mattone e tufo.

Consumo : 4,4 > 5 Kg/m² per cm di spessore.

Applicazione Cazzuola.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 303 710 | 20 Kg | 50 x 20Kg |

MAPE-ANTIQUE MC



Malta premiscelata deumidificante di colore chiaro, esente da cemento, a base di eco>pozzolana, per il risanamento delle murature umide in pietra, mattone e tufo.

Consumo : 15 Kg/m² per cm di spessore.

Applicazione Cazzuola.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 274 710 | 25 Kg | 50 x 25Kg |

MAPELASTIC


Malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni di balconi, terrazze e bagni.

Consumo : 1,7 Kg² per mm di spessore (a mano).

Applicazione Spatola liscia, spruzzo.

| COD. ART. | DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|-------------|---------|-----------|
| 524 216 710 | COMP. (A) | 24 Kg | 50 x 24Kg |
| 524 217 710 | COMP. (B) | 8 Kg | 50 x 8Kg |

MAPELASTIC SMART


Malta cementizia bicomponente ad elevata elasticità, da applicare a pennello o rullo, per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo come fondazioni, muri controterra, balconi, terrazze, bagni e piscine per la protezione contro gli agenti aggressivi.

Consumo : 1,6 Kg² per mm di spessore (pennello o rullo).

Applicazione Pennello, rullo o a spruzzo.

| COD. ART. | DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|-------------|---------|-----------|
| 524 218 710 | COMP. (A) | 20 Kg | 50 x 20Kg |
| 524 219 710 | COMP. (B) | 10 Kg | 50 x 10Kg |

IDROSILEX POLVERE


Additivo idrofugo per malte cementizie. Disponibile liquido ed in polvere

Consumo liquido 3 > 5 Kg per 100 Kg di cemento

Consumo polvere: 2 > 4 Kg per 100 Kg di cemento

| COD. ART. | DESCR. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|---------|---------------|
| 524 220 710 | liquido | 25 Kg | 24 x 25Kg |
| 524 221 710 | liquido | 6 Kg | 128 x 6Kg |
| 524 222 710 | polvere | 1 Kg | 18 x 25 x 1Kg |

IDROSILEX PRONTO


Malta cementizia osmotica idonea al contatto con l'acqua potabile, per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in calcestruzzo.

Consumo : 1,6 Kg² per mm di spessore.

Applicazione Spatola, pennello o spruzzo con intonacatrice.

| COD. ART. | COLORE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|--------|---------|-----------|
| 524 223 710 | GRIGIO | 25 Kg | 50 x 25Kg |
| 524 224 710 | BIANCO | 25 Kg | 50 x 25Kg |

ANTIPLUVIOL S


Impregnante idrorepellente incolore a base di resine silossaniche, ad altissime prestazioni.

Consumo : 0,1 > 1 Kg²/m per mano

Applicazione Pennello, spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 227 710 | 10 Kg | 33 x 10Kg |
| 524 228 710 | 5 Kg | 72 x 5Kg |

ANTIPLUVIOL


Idrorepellente siliconico in soluzione acquosa per murature esterne, ad altissime prestazioni.

Consumo : 0,1 > 0,15 Kg²/m

Applicazione Pennello, rullo o spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 225 710 | 25 Kg | 24 x 25Kg |
| 524 226 710 | 5 Kg | 128 x 5Kg |

KERASEAL


Vernice impregnante protettiva per piastrelle porose (cotto toscano ecc...)

Consumo : 0,1>0,2 Kg/m per mano

Applicazione Straccio imbevuto.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|---------------|
| 524 229 710 | 10 Kg | 33 x 10Kg |
| 524 230 710 | 1 Kg | 18 x 18 x 1Kg |

AQUAFLEX


Membrana liquida per l'incapsulamento permanente del cemento amianto e per la realizzazione di membrane elastiche impermeabili.

Consumo : 1,45 Kg/m² per mm di spessore.

Applicazione Spatola liscia, rullo o a spruzzo.

| COD. ART. | DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|-------------|---------|-----------|
| 524 260 710 | | 25 Kg | 32 x 25Kg |
| 524 378 710 | | 10 Kg | 48 x 10Kg |
| 524 349 710 | | 5 Kg | 100 x 5Kg |
| 524 261 710 | PRIMER | 6 Kg | 72 x 6Kg |

DISARMANTE DMA 1000


Disarmante emulsionabile per casseri in legno. Emulsionare una parte di prodotto con 5>20 parti di acqua secondo il tipo di cassero.

Consumo : 10>30 g/m²

Applicazione Pennello, spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|----------|-------------|
| 524 235 710 | 23 Kg | 24 x 23Kg |
| 524 236 710 | 9 Kg | 66 x 9Kg |
| 524 237 710 | 4,510 Kg | 128 x 4,5Kg |

DISARMANTE DMA 2000


Disarmante ad azione chimico>fisica per casseri metallici pronto all'uso.

Consumo : 20>40 g/m²

Applicazione Pennello, spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-------------|
| 524 238 710 | 23 Kg | 24 x 23Kg |
| 524 239 710 | 4,5 Kg | 128 x 4,5Kg |

MALECH


Fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa per uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione di ELASTOCOLOR QUARZOLITE E COLORITE.

Consumo : 0,1>0,15 Kg/m²

Applicazione Pennello, rullo o a spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 355 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |
| 524 376 710 | 2 Kg | 288 x 2Kg |

ELASTOCOLOR PRIMER


Primer a base di resine sintetiche in solvente, specifico per garantire un ottimo isolamento e per migliorare l'aderenza di ELASTOCOLOR al supporto. Utilizzabile anche come stagionante per malte da ripristino.

Consumo : 0,1>0,15 Kg/m²

Applicazione Pennello, rullo o spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 353 710 | 10 Kg | 33 x 10Kg |

SILANCOLOR PRIMER


Primer isolante a base di resina siliconica in dispersione acquosa per uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione di SILANCOLOR.

Consumo : 0,1 > 0,15 Kg/m

Applicazione Pennello, rullo o spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 279 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |

SILANCOLOR TONACHINO


Rivestimento in pasta a base di resina siliconica in dispersione acquosa, per esterni, ad alta traspirabilità ed idrorepellenza.

Consumo : 0,7 mm > 1,7 > 2 Kg/m
Consumo : 1,2 mm > 1,9 > 2,3 Kg/m²

Consumo : 1,5 mm > 2,2 > 2,5 Kg/m
Consumo : 2,0 mm > 2,4 > 2,7 Kg/m
Applicazione Spatola inox, spatola plastica.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

SILANCOLOR PITTURA


Pittura a base di resina siliconica in dispersione acquosa, per esterni, ad alta traspirabilità ed idrorepellenza.

Consumo : 0,2 > 0,3 Kg/m
(riferito a due mani di prodotto)

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| BIANCO | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 5 Kg | 72 x 5Kg |

SILANCOLOR GRAFFIATO


Rivestimento in pasta ad effetto graffiato a base di resina siliconica in dispersione acquosa, per esterni, ad alta traspirabilità ed idrorepellenza.

Consumo : 1,2 mm > 1,9 > 2,3 Kg/m²

Consumo : 1,8 mm > 2,3 > 2,6 Kg/m

Applicazione Spatola inox

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

SILEXCOLOR PRIMER


Primer a base di silicato, specifico per uniformare l'assorbimento del supporto e migliorare l'aderenza dei SILEXCOLOR.

Consumo : 0,1 > 0,15 Kg/m

Applicazione Pennello, rullo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|-----------|
| 524 269 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |

SILEXCOLOR TONACHINO


Rivestimento minerale in pasta a base di silicato di potassio modificato per esterni, ad alta traspirabilità.

Consumo : 0,7 mm > 1,7 > 2 Kg/m
Consumo : 1,2 mm > 1,9 > 2,3 Kg/m²

Consumo : 1,5 mm > 2,2 > 2,5 Kg/m
Consumo : 2,0 mm > 2,4 > 2,7 Kg/m

Applicazione Spatola inox, spatola plastica

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

SILEXCOLOR GRAFFIATO


Rivestimento minerale in pasta ad effetto graffiato ai silicati, protettivo, decorativo e traspirante, per esterni.

Consumo : 1,2 mm > 1,9 > 2,3 Kg/m²
Consumo : 1,8 mm > 2,3 > 2,6 Kg/m

Applicazione Spatola inox.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

SILEXCOLOR PITTURA


Pittura traspirante a base di silicato di potassio modificato per la decorazione di intonaci a base cementizio o calce. Idoneo per intonaci MAPE>ANTIQUE e deumidificanti.

Consumo : 0,35 > 0,45 Kg/m (riferito a due mani di prodotto).

Applicazione Pennello, rullo.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

SILEXCOLOR MARMORINO


Rivestimento minerale in pasta di silicati rasato fine altamente decorativo, traspirante per interni ed esterni, applicabile a spatola

Consumo : 0,8 > 1,0 Kg/m

Applicazione Spatola.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| BIANCO | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 5 Kg | 72 x 5Kg |

COLORITE PERFORMANCE


Pittura a base di resina acrilica pura in dispersione acquosa per la protezione e decorazione di superfici esterne

Consumo : 0,3 > 0,4 Kg/m (riferito a due mani di prodotto).

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| BIANCO | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 5 Kg | 72 x 5Kg |

COLORITE BETON


Pittura semicoprente a base di resina acrilica pura in dispersione acquosa per la protezione di superfici in calcestruzzo armato o superfici cementizie in genere.

Consumo : 0,25 > 0,30 Kg/m (riferito a due mani di prodotto).

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

ELASTOCOLOR PITTURA


Vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo e intonaci a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Consumo : 0,2 > 0,4 Kg/m per mano.

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

QUARZOLITE PITTURA


Pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa e quarzo granulare, protettiva e decorativa, per esterni.

Consumo : 0,3 > 0,4 Kg/m
(riferito a due mani di prodotto)

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| BIANCO | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 5 Kg | 72 x 5Kg |

QUARZOLITE TONACHINO


Rivestimento murale plastico protettivo e decorativo, per esterni.

Consumo : 0,7 mm > 1,7 > 2 Kg/m
Consumo : 1,2 mm > 1,9 > 2,3 Kg/m²

Consumo : 1,5 mm > 2,2 > 2,5 Kg/m
Consumo : 2,0 mm > 2,4 > 2,7 Kg/m

Applicazione Spatola inox.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

QUARZOLITE GRAFFIATO


Rivestimento murale plastico ad effetto graffiato, per esterni.

Consumo : 1,2 mm > 1,9 > 2,3 Kg/m²

Consumo : 1,8 mm > 2,3 > 2,6 Kg/m

Applicazione Spatola inox

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |

SILANCOLOR PITTURA PLUS


Pittura antialga e antimuffa ad ampio spettro di azione a base di resina siliconica in dispersione acquosa per interni ed esterni ad alta traspirabilità e idrorepellenza.

Consumo : 0,2 > 0,3 Kg/m² (riferito a due mani di prodotto).
Applicazione pennello, rullo o spruzzo.

| DESCRIZIONE | CONFEZ. | PALLET |
|-------------------|---------|-----------|
| BIANCO | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| BIANCO | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| COLORI MAPEI | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| COLORI MAPEI | 5 Kg | 72 x 5Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 20 Kg | 33 x 20Kg |
| TINTE AL CAMPIONE | 5 Kg | 72 x 5Kg |

SILANCOLOR CLEANER PLUS

Soluzione di lavaggio a base acquosa antialga e antimuffa. Soluzione antialga e antimuffa a base di silani e silossani in emulsione acquosa da utilizzare per uniformare l'assorbimento del supporto e renderlo idoneo alla pittura con il SILANCOLOR PLUS.

Consumo : 0,2 > 1 Kg/m²
Applicazione pennello o spruzzatore.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|---------------|
| 524 435 710 | 5 Kg | 96 x 5Kg |
| 524 298 710 | 1 Kg | 18 x 12 x 1Kg |

SILANCOLOR PRIMER PLUS

Soluzione antialga e antimuffa a base di silani e silossani in emulsione acquosa da utilizzare per uniformare l'assorbimento del supporto e renderlo idoneo alla pittura con il SILANCOLOR PLUS.

Consumo : 0,1 > 0,3 Kg/m²
Applicazione pennello, rullo o spruzzo.

| COD. ART. | CONFEZ. | PALLET |
|-------------|---------|--------------|
| 524 377 710 | 10 Kg | 66 x 10Kg |
| 524 295 710 | 2 Kg | 30 x 8 x 2Kg |